MEMBRANA FLEXIBLE

CALISER

AKRILAN® 600

Material impermeabilizante flexible, a base de resina acrílica (elastomérica), monocomponente.
Resistente a los rayos UV.

CARACTERÍSTICAS:

•Listo para usar
• Muy elástico, incluso a bajas temperaturas.
• Se aplica fácil y rápidamente con brocha o rodillo.
• Proporciona alta adherencia
• Permeable al vapor de agua, permite que la superficie respire
• Se puede pintar con pinturas a base de agua.
• Resistente a los rayos UV.
• Se puede fabricar en varios colores bajo pedido.
• No forma articulación
• No contiene solventes, no venenosos.
• Adecuado para su uso en contacto con agua potable.

AREAS DE APLICACION:

- Interior y exterior
- Superficies horizontales y verticales.
- En varias superficies como hormigón armado, galvanizado, zinc, aluminio y chapa de hierro.
- Áreas húmedas como baños y cocinas.
- Techos planos e inclinados.
- Chimeneas, canales, aleros, desagües.
- Terrazas y balcones.

INFORMACIÓN TÉCNICA

VALORES:

Apariencia: líquido de copolímero acrílico de color blanco
Densidad del líquido: ~ 1.30 kg / L
Temperatura de aplicación: entre + 5 ° C y + 35 ° C
Elongacion:> 600% 14 días
Absorción capilar y permeabilidad al agua: w <0.1 kg / (m2 .h0.5) (EN 1062-3)
Permeabilidad de CO2: CO2 SD> 50 m (EN 1062-6)

Permeabilidad al vapor de agua: Clase I SD <5 (EN ISO 7783-2)
Tiempo de espera entre capas: 4 horas (+ 20 ° C)
Tiempo de uso: 5 - 7 días
Temperatura de servicio: -20 ° C / + 80 ° C

Consumo:
Para espesor de película de 1 mm: 1,4 kg / m2
Techos de terraza: 3 - 4 kg / m2
Canaletas: 2 - 4 kg / m2 (Se debe aplicar como mínimo en 2 capas. En lugares donde se necesita una mayor protección, se recomienda aplicar 3 capas).

Vida útil:
Se puede almacenar durante 12 meses en su paquete sin abrir. Revuelva bien antes de usar. Proteger contra la congelación.

Embalaje:
5 kg y 15 kg en cubetas plasticas
Color:
AKRILAN 600 se produce en color blanco. Se puede producir en diferentes colores en los pedidos. Se puede colorear con pigmentos en pasta a base de agua durante la aplicación. Se puede pintar con pinturas exteriores acrílicas a base de agua.