

SELLLADDOOR

IGNÍFUGO



CALISER



ProMast

insulates ■ seals ■ bonds

PMS-770

fireseal

PROMAST FIRESEAL SELLADOR IGNÍFUGO (PMS-770)

Es una silicona especialmente formulada para su uso en aplicaciones contra incendios y puede mantener sus propiedades en años, incluso su resistencia al fuego durante 4 horas.

CARACTERÍSTICAS:

- Resistente al fuego hasta 4 horas
- No necesita primer para adherir en casi todos los materiales de construcción, incluso, porosos y no porosos.
- Es apto para su uso en hormigón, piedra y metales sensibles.
- Alta capacidad de movimiento hasta el 25%
- No causa corrosión en las superficies.
- Alta resistencia a las condiciones climáticas y rayos UV
- Es aplicable en superficies metales sensibles y alcalinas como hormigón, ladrillo.

APLICACIONES

- Se aplica juntas de expansión o de conexión estirada en paredes y pisos del compartimento contra incendios
- Penetraciones de tuberías, cables compartimento contra incendios en paredes y pisos.
- Todas las aplicaciones donde se necesita protección contra incendios.

INFORMACION TECNICA

- Densidad: 1,26 gr/lt
- Clase de fuego (DIN 4102): B1
- Viscosidad: 340 gr/min.
- Secado al tacto: 40-50 min.
- Velocidad de curado: 2 mm/dia
- Pérdida de volumen: <%5
- Dureza (Shore A) : 21
- Elongacion > %800
- Elasticidad: <%80
- Temperatura de aplicación: entre 5C- 40C

- Vida útil: 12 meses
- Embalaje: 425 gr
- Color: Blanco
- (Se puede fabricar en cualquier color que requiere en los pedidos grandes)



CALISER