



COMENKO

Estimado ;

GRACO REACTOR 3 E-XP2



MATERIALES DISPONIBLES Y ÁREAS DE APLICACIÓN

Polirea pura e híbrida

Espuma de poliuretano

Terrazas, piscinas, balcones, tanques, carrocerías de camiones, recipientes de contención y otras aplicaciones de impermeabilización



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia de trabajo de energía	: 400 Voltaje
Flujo de salida de materiales	: 7,6 Lt/míns.
Longitud máxima de la manguera	: 97 Mt.
Característica del calentador	: Calienta hasta 88 grados (4000 Watt)
Presión máxima	: 240 Bar (3500 Psi)
Presión máxima de pulverización	: Hasta 240 Bar (3500 Psi)
Bomba de alimentación	: Bombas de transferencia T3 3:1 (Iso ve Poliol)
Peso de la máquina	: 159 Kg.

VENTAJAS DEL REACTOR 3

NUEVAS CARACTERÍSTICAS AVANZADAS DEL SOFTWARE

- **Catalizador:** Reactor Inteligencia de barriles a pistola. Comunicación y control del sistema Catalizador para aumentar el rendimiento, la velocidad y la eficiencia. (Requiere Elite Reactor emparejado con bombas Core E1)
- **Equilibrio automático de presión:** El Reactor ajusta automáticamente las temperaturas para optimizar las presiones de los fluidos y maximizar la eficiencia. (Solo series Pro y Elite)
- **Apagar de la bomba de alimentación:** Se apaga automáticamente cuando te quedas sin material. Evita que entre aire en el sistema que puede causar problemas fuera de rango. (Requiere bomba Core E1)
- **Adquisiciones inteligentes:** Supervisa y ajusta automáticamente las presiones de entrada de fluidos para estabilizar materiales de alta viscosidad (p. ej., fríos). (Requiere Elite Reactor emparejado con bombas Core E1)
- **Control inteligente:** Software que monitorea la presión de entrada y hace ajustes a la velocidad del motor del Reactor para evitar la entrega fuera de rango. Especialmente en el caso de la producción de alto volumen y pequeñas bombas de alimentación neumática. (Solo Serie Élite)
- **Modo de control de resistencia:** Supervisa y controla con precisión las temperaturas de las mangueras sin la molestia de los sensores de fluidos y los cables del detector de temperatura de resistencia..



- **Administración de energía:** Seleccione la potencia deseada del calentador para un menor consumo de energía. (Solo series Pro y Elite)
- **Actualizaciones de software celular:** Manténgase actualizado automáticamente con el software Reactor más reciente. (Requiere Reactor Connect) (Solo series Pro y Elite)
- **Temporizador de cuenta regresiva de ejecución lenta:** Ingrese un valor de conteo de ciclos y haga que la máquina arranque y se detenga después de ese valor para ayudar al sistema a rociar por completo.

ALCANCE DE LA ENTREGA

Unidad estándar Reactor 3 Exp-2	1 Unidad
Protector de alta corriente de tarjeta eléctrica	1 Unidad
Manguera calentada de alta presión de 15,2 metros	1 Unidad
Manguera flexible calentada de alta presión de 3 metros	1 Unidad
Pistola Fusión AP	1 Unidad
Camara de mezcla AR4242	1 Unidad
T3 Bomba de Transfer. Para componente A y B	1 SET
Manguera de conexión y suministro de T3 Bomba de Transf.	1 Unid
Kit de circulación	1 Unid.
Mezclador	1 Unid.
Aceite para máquinas TSL	1 Unid.
Aceite de mantenimiento de pistolas	1 Unid.
Grasa para limpieza de pistolas	1 Unid.
Kit de lavado de pistola	1 Unid.
Taladro de limpieza de boquillas(camara de mezcla)	1 Unid.



STOCK

El producto está disponible en stock.

GARANTIA

Período de garantía de Graco Inc de 3 años, sin incluir las piezas de desgaste.

MODELO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	Unidad
--------	--------------------------	--------

E-XP2 -18Mt. Juego de mangueras. REACTOR 2 E-XP2 DE GRACO		1
---	--	---

Manguera calentada de alta presión		1
------------------------------------	--	---





YETKİLİ DİSTRİBÜTÖR

SERTİFİKA

GRACO Inc, Minneapolis (ABD) firmasının Avrupa Merkezi GRACO DISTRIBUTION BVBA olarak, aşağıdaki firmamın


AYOKI YALITIM BOYA DAN INSAAT

ARJANTIN SOKAK NO 22/10 CANKAYA ANKARA TÜRKİYE

Graco tarafından imal edilen aşağıdaki ürünlerin
Türkiye
ile tanıtım, satış, montajı ve servisi için yetkili distribütör olarak atanmıştı onaylanır:

HPCF - KORUYUCU BOYA 1K EKİPMANI
HPCF - KORUYUCU BOYA 2K EKİPMANI
HPCF - POLİÜRE/KÖPÜK EKİPMANI

Sertifika Kodu: 64771E8418130344387
Müstemlakler/İfa, tarihinde geçerlidir. 03/04/2019
31/12/2020 tarihine kadar geçerli


Tim White
President of EMEA region

GRACO DISTRIBUTION BVBA - Industriestraße Dülfer Bankhof - Loc.2206 - Skawędzka 31 - P-3610 Waasmechelen - Tel. +32 89 770 700 - Faks +32 89 770 795 - www.graco.com