

PINTURA PARA PISOS



CALISER





DUROPAINT Pintura para pisos

Pintura para pisos a base de resina de caucho de cloro, tixotrópico, marcado en frío y grueso.

CARACTERÍSTICAS:

- Económico en comparación con pinturas a base de epoxi
- Aplicarse sin necesidad de imprimaciones
- Dado que se trata de un solo componente, que es fácil de usar, ahorra tiempo y mano de obra
- Forma un espesor y una superficie resistente a la abrasión
- Se limpia y lava fácilmente. No se raya y no permite recoger la suciedad.
- Se seca rápido (en 90 minutos) y el área pintada se prepara para usar rápidamente.

AREAS DE APLICACION:

- Interior y exterior
- Pintura y marcado aparcamientos, carreteras principales (tráfico moderado), caminos peatonales y aceras
- pisos de fábrica que no se requiera resistencia química ampliamente
- Zonas deportivas y parques infantiles.
- Hoteles, lavanderías y áreas de servicio.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Valores:

Apariencia: pintura tixotrópica

Densidad: 1.40 ± 0.10 kg / L

Diluyente: diluyente rápido (máx. 15%)

Aplicación Temp. : Entre + 5 ° C y + 30 ° C

Tiempo de secado: ~ 90 minutos (20 ° C) Película

Espesor: mínimo 0.4 mm en una capa

Tiempo de curado: ~ 24 horas

Consumo:

Aproximadamente 250 g/m² en cada capa (Varía según la absorción y rugosidad de la superficie.)

Es recomendable un mínimo de 2 capas..

Vida útil:

12 meses

Embalaje:

20 kg en las cubetas metálicas