REVESTIMIENTO

INVISIBLE

CALISER

REVESTIMIENTO TRANSPARENTE

Revestimiento transparente basado en polímeros híbridos. Monocomponente, facil de aplicar, el material
fluido de revestimiento y impermeabilizante desarrollado con alta tecnología . Se produce con tecnología de polímero híbrido terminado en silano, resistente a
los rayos UV y no contiene solvente ni isocianato.
Apto para tráfico peatonal ligero.

CARACTERÍSTICAS:

• Decorativo y permite impermeabilizar sin
dañar el recubrimiento existente y cambiar la apariencia de la cubierta inferior, ya que es transparente.
• No causa cambios de color debido al aceite
que fluye en materiales como piedra natural o mármol, ya que no contiene aceite de silicona ni plastificadores.
• Es recomendable para el uso del ligero tráfico peatonal en terrazas y balcones.
• Se adhiere incluso en superficies húmedas sin primer, provee alta adherencia
• Resistente a los rayos UV y se puede usar al aire libre
• Se puede utilizar en contacto con el agua potable y de forma segura en interiores .
• Tiene una flexibilidad media, continúa adhiriéndose, cubriendo y protegiendo el edificio de las grietas formadas y
crecidas en juntas de techo, etc. debido a los movimientos de los edificios. No pierde sus propiedades técnicas después de ser curado.
• Tiene una composición 100% elastomérica. No se encoge ya que no contiene solvente
• Tiene olor muy ligero
• Sin costuras, se aplica fácil y rápidamente con brocha o rodillo.
• Protege

APLICACIONES

• Interior y exterior
• Balcones y terrazas con tráfico peatonal ligero.
• Balcones y terrazas cubiertas con azulejos,
cerámica, piedra natural, mármol, baldosas, para proporcionar impermeabilización sin cambiar la apariencia del material.
• Hormigón armado, yeso y soleras
• Cubrir grietas de hasta 2 mm
• Mosaicos
• vidrio y ladrillo de vidrio
• Metales como hierro, acero y aluminio.
• Cubiertas de techo como CTP, PVC y policarbonato.
• Áreas húmedas como baños y cocinas.
• Tanques de agua potable, piscinas y cisternas.
• Parquet, puertas de madera y marcos de ventanas para proteger eL material de revestimiento e impermeabilización.
• Combinaciones conjuntas de todos los materiales recomendados anteriormente.

INFORMACION TECNICA

Valores:
Densidad : 1.10 ± 0.05 kg/L
Temperatura de aplicación: Entre +5°C y +35°C
Dureza (Shore D) : 35 ± 5
Elongacion : > 100% (7 dias)
Tiempo de curado: 60 ± 30 minutos
Curing Rate : 1 mm / 24 horas
Temperatura de servicio: -30°C / +80°C

Consumo:
Para evitar que las superficies se lleven polvo y suciedad: aprox. 0.2 kg / m2 en una sola capa
Superficies no absorbentes (azulejos, cerámica): aprox. 0.7 kg / m2 (2x 0.35 kg / m2) en 2 capas
Superficies absorbentes (hormigón, madera, piedra natural): aprox. 1.0 kg / m2 (3 x 0.35 kg / m2) en 3 capas

Vida útil:
Se puede almacenar durante 12 meses en su paquete sin abrir entre + 10° C y + 25 ° C en un ambiente seco protegido de la luz solar.

Embalaje:
Latas de 1 kg
Cubos de plástico de 5 kg (paquete de aluminio de 5 kg)

Color:
Transparente
Apariencia: recubrimiento líquido transparente