

IMPERMEABILIZANTE LÍQUIDO



CALISER



POLAN® 620

Impermeabilizante líquido de bicomponente, a base de poliuretano, sin solventes.

CARACTERÍSTICAS:

- Seguro de usar en interiores ya que no contiene solventes.
- Fácil de aplicar con brocha o rodillo.
- Se adhiere perfectamente a todo tipo de superficies.
- No se observan grietas después en las superficies aplicadas.
- Proporciona impermeabilización sin juntas y sin juntas
- No se ve afectado por cambios de temperatura entre -30°C y $+90^{\circ}\text{C}$
- Resistente al agua salada, soluciones salinas, bases, ácidos débiles diluidos (con una acidez máxima del 10%), gasolina y aceites minerales.
- Resistente al envejecimiento.

AREAS DE APLICACION:

- Interior y exterior (bajo el recubrimiento)
- Superficies horizontales y verticales.
- Superficies como hormigón, piedra, madera y metal.
- Tanques de agua, cisternas, piscinas.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Valores:

Apariencia: Emulsión líquida de color blanco o azul claro.

Densidad de mezcla: $\sim 1.35\text{ kg / L}$

Tasa de mezcla: 5 kg

Componente A, 1 kg Componente B

Temperatura de aplicación: entre $+5^{\circ}\text{C}$ y $+30^{\circ}\text{C}$

Tiempo de uso de la mezcla: 30 - 45 minutos

Tiempo de caminar sobre el material: 24 horas ($+23^{\circ}\text{C}$)

Endurecimiento completo: 3 días

Temperatura de servicio: -30°C / $+90^{\circ}\text{C}$

Consumo:

600 g/m² en cada capa (Es recomendable usar un mínimo de 2 capas).

Vida útil:

Se puede almacenar durante 6 meses en su paquete sin abrir entre $+5^{\circ}\text{C}$ y $+25^{\circ}\text{C}$, en un ambiente seco protegido de la humedad, los rayos solares y las condiciones secas.

Embalaje:

Componente A: cubetas de 5 kg

Componente B: cubetas de 1 kg

Color:

AZUL GRIS